



MOD : E9/2PQA4-N

Production code : DIPQ94A

09/2023



OPTIMA 900 EVO - FOURNEAUX ÉLECTRIQUES E9/2PQA4-N



2 PLAQUES CARRÉES SUR BAIE LIBRE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Dimensions extérieure - LxPxH (cm)	40x90x85
Nr. plaques 3 kW	2
Puissance totale (kW)	6
IPX5	●

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:


Energie (N)	400V 3N 50/60Hz
Poids (kg)	78
Volume (m3)	0,5

Les plaques en fonte à chauffage rapide avec dispositif de sécurité de surchauffe sont insérées dans le plan "étanche". Plaques carrées de taille 300x300 mm et puissance 3 et 4 kW. Des voyants lumineux indiquent le fonctionnement de chaque plaque sur le panneau de commande.

Versions sur four:

La chambre de cuisson est en acier inoxydable avec une base émaillée et la porte, également en acier inoxydable, est à double paroi avec cavité isolante et porte en acier inoxydable.

Four électrique: équipé de résistances blindées en 6 kW en acier inoxydable positionné en bas et en haut de la chambre de cuisson; régulation thermostatique de la température avec double commande inférieure / supérieure séparée pour une flexibilité de cuisson maximale. Porte-grille pour 3 GN 2/1



LEGENDA SIMBOLI / LEGEND



INGRESSO GAS / GAS INLET
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



ALIMENTAZIONE ELETTRICA /
POWER SUPPLY



INGRESSO ACQUA /
WATER INLET Ø M 1/2"



SCARICO ACQUA / OLII
WATER / OILS DRAIN



ATTACCO EQUIPOTENZIALE /
EQUIPOTENTIAL



REGOLAZIONE PIEDINI /
FEET ADJUSTMENT (h 0/+50)
/ TOP VERSION (h 0/+5)