

MOD : WR-32X1-B

Production code : GBK 32

Balances de contrôle **WR-32X1-B**



La WR-32X1-B est conçue pour répondre aux demandes des applications industrielles rigoureuses. Avec sa plate-forme en acier inoxydable compacte, la GBK tient facilement sur une table ou un chariot, et est idéale pour le comptage de pièces, le dosage ou le pesage routinier. Pour un positionnement flexible, l'écran monté sur la colonne peut être utilisé sans la colonne. Des pieds surdimensionnés en caoutchouc fournissent la stabilité, tandis que le cadre en aluminium coulé distribue le poids uniformément et assure des lectures constantes où que les objets soient placés. Le logiciel intuitif de la GBK économise du temps et réduit les erreurs lors de la saisie de données. Alimenté par un adaptateur secteur ou par batterie rechargeable intégrée, la GBK fonctionne partout. La version GBK-M est homologuée pour un usage réglementé.

La meilleure solution pour les tâches exigeantes industrielles et de fabrication



Caractéristiques

- Ecran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Voyants LED de contrôle de pesée indiquant clairement si le poids est en dessous, au dessus ou entre les limites acceptables.
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Touches codées en couleur facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- L'indicateur de mise à niveau et des pieds réglables assurent une bonne stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Grand plateau de pesée en inox gradué 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion à des ordinateurs et des imprimantes
- Construction robuste résiste à une utilisation industrielle
- Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Contrôle de pesée avec alarme sonore
- Mémoire d'accumulation du total des résultats
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Optimisation automatiquement du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et les perturbations
- Fonction recherche du zéro assure que l'affichage revient à zéro
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

Application

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- Accumulation de poids

Balances de contrôle WR-32X1-B

Modèle	-----	-----	WR-32X1-B	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Capacité	8kg	16kg	32kg	60kg	120kg	6kg	15kg	30kg	60kg	150kg
Précision	0.1g	0.5g	1g	2g	5g	2g	5g	10g	20g	50g
Reproductibilité (S.D)	0.2g	1g	2g	4g	10g	4g	10g	20g	40g	100g
Linéarité (+/-)	0.3g	1g	2g	4g	10g	4g	10g	20g	40g	100g
Taille du plateau	300x400mm									
Unités de pesage	g, kg				kg					
Temps de stabilisation (sec)	2									
Interface	RS-232, USB en option									
Calibrage	Calibrage externe									
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm de haut									
Alimentation	Adaptateur secteur / Batterie Interne Rechargeable									
Température d'utilisation	-10° à 40°C									
Boîtier	Indicateur en plastique ABS avec une base en aluminium coulé									
Dim. totale	300x520x680mm (lxpxh)									
Poids net	7.6kg									
Homologation	Non disponible					Homologuée de Type CE / Homologué NRCS / Approuvée pour le commerce par le NMI				

Accessoires

Numéro d'article	Description
3052010526	Coque en Plastique
3126011263	Rouleau de papier thermique pour ATP
3126011281	Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10)
1120011156	Imprimante Thermique ATP
3074010266	Câble RS-232 vers PC
3074010507.....	RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble RS-232)
600002028	Programme d'acquisition de données
700660290	Certificat de Calibrage
700200107	Roulettes / Roues (set de 4)

Principaux Accessoires



Imprimante Thermique ATP
La facilité d'utilisation combinée avec une mise en route rapide correspondant à une imprimante thermique réellement polyvalente. Un bouton-poussoir unique d'alimentation et trois indicateurs LED faciles à lire permettent un fonctionnement simplifié.



Programme d'acquisition de données
Le logiciel Diamond DU connecte une balance au réseau du laboratoire dans le but de réaliser l'acquisition de données ainsi que le transfert et l'analyse. L'Adam DU dispose d'une interface conviviale dotée d'une fenêtre de commande principale permettant aux utilisateurs de collecter rapidement des informations à partir de huit balances Diamond simultanément en utilisant la RS-232 ou l'USB.



Roulettes / Roues
Des roulettes pivotantes fournissent une mobilité facile pour les balances de comptoir et au sol. Un système de freinage empêche le mouvement pendant l'utilisation.