

09/2018

Mod: IF140T/R2

Production code: 11215702-A-M-0 (M9)











Diamond
catering equipment

Parâmetros de Programação dos Controladores
Controllori Parametri di Programmazione
Controlador de Programación de Parámetros

N.º PPC00430.00
M9.DOC

Modelo/Modello/Modelo

M9 – Left side

St	Set Point						0°C
		Tipo Tipo Tipo	Min Min Min	Max Max Max	Un Un Un	Def Def Def	Novo Nuovo Nuevo
rd	Regulador Diferencial Regolatore Differenziale Regulador Diferencial		0	199	°C/°F	2.0	4
C0	Atraso no Arranque do Compressor Após Arranque da Unidade Ritardo partenza compressore dall'accensione strumento Retraso arranque compresor en regulación		0	15	min	0	1
C2	Tempo mínimo de paragem do compressor Tempo nin. Di spegnimento del compressore Tiempo mínimo de OFF del compresor		0	15	min	0	2
dl	Intervalo Entre Descongelações Intervallo tra due sbrinamenti Intervalo entre los desescarches		0	199	hrs	8	4
dp1	Duração Máxima da Descongelação Durata massima defrost Duración máxima del desescarche		1	199	min	30	15
dd	Tempo de Goteio Tempo goccialamento dopo lo sbrinamento Tiempo de goteo después del desescarche		0	15	min	2	1
A4	Configuração para Multifunção Configurazione per Multifunzione Configuración para Multifunción		0	9	flag	0	9
F2	Paragem dos Ventiladores Quando Compressor OFF (0=Não, 1=Sim) Ventilatore OFF con compressore OFF Ventilador OFF con compresor OFF		0	1	flag	1	1
H1	Auxiliar Ausiliario Auxiliar	AUX	0	10	flag	1	8
* H5	Auxiliar 2 Ausiliario 2 Auxiliar 2	AUX	0	10	flag	1	0
** H6	Bloqueio da tecla "AUX" Blocco tasti "AUX" Bloqueo teclas "AUX"	AUX	0	255	-	0	32

* Aplicável apenas quando tem iluminação! / * Applicabile solo quando si dispone di luce! / * Aplicable sólo cuando haya luz!
** Aplicável apenas em grupos compressores à distância! / ** Applicabile solo nei gruppi di compressori a distanza! / ** Sólo es aplicable en grupos compresores de distancia!

Nota: Para os restantes parâmetros, assumem-se os valores indicados na coluna "DEF" do manual de instruções do microprocessador.

Nota: Per gli altri parametri sono assunti i valori predefiniti elencati nella sezione "DEF" le istruzioni del microprocessore.









Nota: Para el resto de los parámetros se asumen los valores por defecto que figuran en la columna "DEF" del manual de instrucciones del microprocesador.

Parâmetros de Programação dos Controladores
Controllori Parametri di Programmazione
Controlador de Programación de Parámetros

N.º PPC00430.00
M9.DOC

Model/Modèle/Modell

M9 – Left side

St	Set Point						0°C
		Type Type Schreiben	Min Min Min	Max Max Max	Un Un Maß	Def Def Def	New Nouveau Neu
rd	Differential Regulator Régulateur De Diferential Regler Diferential		0	199	°C/°F	2.0	4
C0	Compressor start delay after turn on unit Le retard de la mise en marche du compresseur après brancher l'unité Kompressoranfangsverzögerung nach schalten Maßeinheit ein		0	15	min	0	1
C2	Compressor shutdown minimum time Temps minimum de coupure du compresseur Mindest- stillstandszeit des verdichters		0	15	min	0	2
dl	Time Interval Between Two Defrost Cycles Intervalle Entre Deux Dégivrages Abtauintervall Zwischen Zwei Abtauperioden		0	199	hrs	8	4
dp1	Maximum Duration of the Defrosting Durée Maximum du Dégivrage Maximum Entfrosten Dauer		1	199	min	30	15
dd	Dripping Time Temps d'égoutture Bratenfettzeit		0	15	min	2	1
A4	Multifunction Configuration Configuration pour Multifuntion MultifunktionsKonfiguration		0	9	flag	0	9
F2	Fans OFF When Compressor OFF (0=NO, 1=YES) Arrêt du Ventilateur Quand Compresseur Debranché (0=Non, 1=Oui) Ventilatoren Weg, Wenn Kompressor Weg von (0=NEIN, 1=JA)		0	1	flag	1	1
H1	Auxiliary Auxilaire Hilfskraft	AUX	0	10	flag	1	8
* H5	Auxiliary 2 Auxilaire 2 Hilfskraft 2	AUX	0	10	flag	1	0
** H6	Mute of the key "AUX" Blocage de la touche "AUX" Sperre der taste "AUX"	AUX	0	255	-	0	32

* Applicable only when you have light! / * Applicable uniquement lorsque vous avez la lumière! / * Gilt nur, wenn Sie Licht haben!
**Applicable only in groups compressors distance! / **Applicable uniquement dans les groupes compresseurs à distance! / **Gilt nur in den Gruppen Kompressoren Entfernung!

Note: For the remaining parameters, the values indicated in the column "DEF" of the manual of instructions of the microprocessor are assumed.

Note: Pour les paramètres restants, les valeurs indiquées dans le colonne "DEF" du manuel des instructions du microprocesseur sont supposés.

Beachten: Für die restlichen parameter die werte angezeigt im spaltec "DEF" vom handbuch der anweisungen des mikroprozessors werden angenommen.














Parâmetros de Programação dos Controladores
Controllori Parametri di Programmazione
Controlador de Programación de Parámetros

N.º PPC00430.00
M9.DOC

Modelo/Modello/Modelo

M9 – Right side

St1	Set Point 1	0°C
St2	Set Point 2	0°C

		Tipo	Min	Max	Un	Def	Novo
		Tipo	Min	Max	Un	Def	Nuovo
		Tipo	Min	Max	Un	Def	Nuevo
rd1	Regulador Diferencial 1 Regolatore Differenziale 1 Regulador Diferencial 1		0	199	°C/°F	2.0	4
rd2	Regulador Diferencial 2 Regolatore Differenziale 2 Regulador Diferencial 2		0	199	°C/°F	2.0	3
C0	Atraso no Arranque do Compressor Após Arranque da Unidade Ritardo partenza compressore dall'accensione strumento Retraso arranque compresor en regulación		0	15	min	0	1
C2	Tempo mínimo de paragem do compressor Tempo nin. Di spegnimento del compressore Tiempo minimo de OFF del compresor		0	15	min	0	2
d0	Tipo de descongelação Tipo di defrost Tipo de desescarche		0	3	flag	0	0
dl	Intervalo Entre Descongelações Intervallo tra due sbrinamenti Intervalo entre los desescarches		0	199	hrs	8	4
dt1	Temperatura máxima da descongelação Temperatura di fine defrost Temperatua de terminación desescarches		-50	200	°C/°F	4	4
dp1	Duração Máxima da Descongelação Durata massima defrost Duración máxima del desescarche		1	199	min	30	15
dp2	Duração Máxima da Descongelação Durata massima defrost Duración máxima del desescarche		1	199	min	30	20
dd	Tempo de Goteio Tempo gocciolamento dopo lo sbrinamento Tiempo de goteo después del desescarche		0	15	min	2	2
A5	Paragem dos motoventiladores com abertura de porta Switch porta aberta com spegnimento delle sole ventole Interruptor puerta com apagamiento solamente de los ventiladores		0	14	flag	0	9
F2	Paragem dos Ventiladores Quando Compressor OFF (0=Não, 1=Sim) Ventilatore OFF con compressore OFF Ventilador OFF con compresor OFF		0	1	flag	1	0
Fd	Ventilador parado após o tempo de goteio Spegnimento ventole dopo gocciolamento Apagamiento ventiladores después del goteo		0	15	min	1	2

Nota: Para os restantes parâmetros, assumem-se os valores indicados na coluna "DEF" do manual de instruções do microprocessador.

Nota: Per gli altri parametri sono assunti i valori predefiniti elencanti nella sezione "DEF" le istruzioni del microprocessore.

Nota: Para el resto de los parámetros se asumen los valores por defecto que figuran en la columna "DEF" del manual de instrucciones del microprocesador.














Controller´s Programing Parameters Paramètres De La Programmation Du Contrôler Parameter Programmierung Des Controller

N.º PPC00430.00
M9.DOC

Model/Modèle/Modell

M9 – Right side

St1	Set Point 1	0°C
St2	Set Point 2	0°C

		Type Type Schreiben	Min Min Min	Max Max Max	Un Un Maß	Def Def Def	New Nouveau Neu
rd1	Diferential Regulator 1 Régulateur De Diferential 1 Regler Diferential 1		0	199	°C/°F	2.0	4
rd2	Diferential Regulator 1 Régulateur De Diferential 1 Regler Diferential 1		0	199	°C/°F	2.0	3
C0	Compressor start delay after turn on unit Le retard de la mise en marche du compresseur après brancher l'unité Kompressoranfangsverzögerung nach schalten Maßeinheit ein		0	15	min	0	1
C2	Compressor shutdown minimum time Temps minimum de coupure du compresseur Mindest- stillstandszeit des verdichters		0	15	min	0	2
d0	Type of defrost Mode de dégivrage Art der Abtauung		0	3	flag	0	0
dl	Time Interval Between Two Defrost Cycles Intervalle Entre Deux Dégivrages Abtauintervall Zwischen Zwei Abtauperioden		0	199	hrs	8	4
dt1	Maximum temperature of defrosting Température maximale du dégivrage Maximale Temperatur der Entfrostung		-50	200	°C/°F	4	4
dp1	Maximum Duration of the Defrosting Durée Maximum du Dégivrage Maximum Entfrosteten Dauer		1	199	min	30	15
dp2	Maximum Duration of the Defrosting Durée Maximum du Dégivrage Maximum Entfrosteten Dauer		1	199	min	30	20
dd	Dripping Time Temps d'égoutture Bratenfettzeit		0	15	min	2	2
A5	Stop of the motorfans with door opening Arrêt des moto-ventilateurs avec ouverture de la porte Anschlag den Ventilatormotoren mit der Öffnung der Tür		0	14	flag	0	9
F2	Fans OFF When Compressor OFF (0=NO, 1=YES) Arrêt du Ventilateur Quand Compresseur Debranché (0=Non, 1=Oui) Ventilatoren Weg, Wenn Kompressor Weg von (0=NEIN, 1=JA)		0	1	flag	1	0
Fd	Stopped fan after the dripping time Ventilateur arreté après le temps d'égoutture Gestoppter Ventilator nach Bratenfettzeit		0	15	min	1	2

Note: For the remaining parameters, the values indicated in the column "DEF" of the manual of instructions of the microprocessor are assumed.

Note: Pour les paramètres restants, les valeurs indiquées dans le colonne "DEF" du manuel des instructions du microprocesseur sont supposés.

Beachten: Für die restlichen parameter die werte angezeigt im spaltec "DEF" vom handbuch der anweisungen des mikroprozessors werden angenommen.