



MOD : PFV402-R6/G

Production code : ARV 430 CS PV

03/2025

Modelo · Model

PFV402-R6/G



W **590**
D **645**
H **1860**

			
304	308	84	+1/+8

Descrição

Equipamento ótimo para reserva e exposição de produtos ou bebidas. Os 50 mm de isolamento com frio ventilado e descongelação automática, controlados por um termostato digital, são garantia de uniformidade de temperatura no interior.

Dotado de fechadura de série, exterior em skinplate branco, interior em plástico termoformado, 4 prateleiras amovíveis em aço plastificado, porta em vidro duplo reversível com fecho automático, iluminação vertical led para melhor visualização dos produtos no interior e 4 deslizadores com 2 pés niveladores.

Title Pres.

Excellent equipment to be used as reserve and to display products and beverages. The 50 mm insulation with ventilated cold and automatic defrost, controlled by a digital thermostat, guarantees the interior temperature uniformity.

Equipped with lock, exterior in white skinplate and interior in thermoformed plastic, 4 removable shelves in plasticized steel, reversible double glass door with self-closing, vertical led lightening to better display the products on interior and 4 rollers with 2 levellers.

Cooler than ever



Modelo Model

PFV402-R6/G

Características Técnicas Technical Features


Largura interior	Internal width	477 mm
Profundidade interior	Internal depth	470 mm
Altura interior	Internal height	1590 mm
Isolamento	Insulation	50 mm
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m ³ High density water base polyurethane 42Kg/m ³
Volume bruto	Gross volume	386 Lts
Volume líquido	Net volume	308 Lts
Capacidade garrafas (33 Cl)	Bottle capacity (33 Cl)	304
Peso líquido	Net weight	84 Kg
Peso com embalagem	Weight with packaging	95 Kg
Material interior	Interior material	Poliestireno de Alta Densidade Branco White High Density Polystyrene
Material exterior	Exterior material	Chapa Plastificada Branca (Skinplate) White Coated Steel
Material traseiro	Back material	Poliestireno de alta densidade High density polystyrene
Prateleiras	Shelves	4x(495x428) em Aço Plastificado 4x(495x428) in Plasticized Steel
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Deslizadores + 2 Niveladores 4 Rollers + 2 Levelers
Porta	Door	☐ Opaca · Solid ☒ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☒ Automática · Automatic ☐ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☐ Ventilado · Ventilated ☒ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☒ Ventilado · Ventilated ☐ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Potência	Power	170 W
Potência Refrigerica	Cooling Capacity	337 W
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	2,5 m
Classe climática	Climate class	4 (30°C/55%)
Classe temperatura	Temperature class	M2
Consumo	Consumption	777 Kwh/ano 777 Kwh/year
Classe energética	Energy class	B
Termostato	Controller	Digital
Gás	Gas	R600a
Carga de gás	Gas load	46 g
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construcion features are subject to change without no ce.


ModeloModel

PFV402-R6/G

Desenho Técnico • Technical Drawing




Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
63	27	57




Cooler than ever




Modelo • Model

PFV402-R6/G

Acessórios • Accessories



Prateleira • Shelf



Porta Preços • Price Holder



Embalagem Madeira • Wood Package
